

## Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ДУ 50 – 1200 мм., тип F4

Гарантия 10 лет.  
 Срок эксплуатации 50 лет.  
 PN – 10, 16  
 Короткая тип F 4



Диаметр, мм	Цена задвижки, грн. с НДС	Цена штурвала / редуктора, грн. с НДС
50	3 076,98	358,34
65	3 438,51	358,34
80	3 499,27	358,34
100	4 645,24	614,20
125	6 967,86	614,20
150	6 967,86	614,20
200	11 281,64	904,22
250	20 270,13	1 491,35
300	26 478,10	1 491,35
350	60 652,65	1 491,35
400	73 163,73	2 738,44
450	92 440,74	2 738,44
500	130 871,98	2 738,44
600	271 691,82	2 738,44
800	773 522,42	76 093,94
1000	Договорная	Договорная
1200	Договорная	Договорная

**100 % продукции испытывается на герметичность корпуса и клапана.  
 Задвижка остается герметичной после 2500 циклов открытия закрытия.**

**Области применения:** питьевая, техническая, сырая вода, сточные воды,  
 Температура от –10 до +40°С.

### Технические характеристики:

- полнопроходное сечение;
- антикоррозионное эпоксидное покрытие (знак GSK для тяжелых условий работы);
- герметичность класса "А"; PN10,16,25.

**Корпус** – высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ, GJS 500), с наплавляемым антикоррозионным эпоксидным покрытием (стандарт GSK).

**Клин** - ВЧШГ (GJS 500) с покрытием EPDM или NBR.

Возможна поставка под управление электроприводом, пневмоприводом, бесколодезная установка. С патрубками для труб ПВХ, раструбами для чугунных труб. Готовые комбинированные узлы (тройники, крестовины) из 3 или 4 х задвижек.