

Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ДУ 50 – 1200 мм., тип F4

Гарантия 10 лет.

Срок эксплуатации 50 лет.

PN – 10, 16

Короткая тип F 4



BELGICAST



Диаметр, мм	Цена задвижки со штурвалом, с НДС, грн.	
50	3 277,49	
65	4 007,88	
80	4 116,54	
100	4 778,49	
125	8 361,06	
150	8 479,72	
200	13 631,46	
250	21 177,94	
300	26 923,58	
350	56 944,32	
400	85 166,55	
450	98 582,36	
500	139 158,43	
600	289 716,12	
Телескопический шток для подземной установки задвижки		
DN	длина штока	Цена с НДС, грн.
40 - 50	1,5 - 2,5	1 237,25
65 - 80	1,5 - 2,5	1 519,24
100 - 150	1,5 - 2,5	1 614,56
175 - 200	1,5 - 2,5	1 953,21
250 - 350	1,5 - 2,5	2 450, 51
400 - 600	1,5 - 2,5	4 928,35
Ковер для подземной установки задвижки		984,60

**100 % продукции испытывается на герметичность корпуса и клапана.
Задвижка остается герметичной после 2500 циклов открытия закрытия.**

Области применения: питьевая, техническая, сырая вода, сточные воды,
Температура от -10 до +40°C.

Технические характеристики:

- полнопроходное сечение;
- антикоррозионное эпоксидное покрытие (знак GSK для тяжелых условий работы);
- герметичность класса "А"; PN10,16,25.

Корпус – высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ, GJS 500), с наплавляемым антикоррозионным эпоксидным покрытием (стандарт GSK).

Клин - ВЧШГ (GJS 500) с покрытием EPDM или NBR.

Возможна поставка под управление электроприводом, пневмоприводом, бесколодезная установка. С патрубками для труб ПВХ, раструбами для чугунных труб. Готовые комбинированные узлы (тройники, крестовины) из 3 или 4 х задвижек.