



Трубы КАСАФЛЕКС®



Система гибких, гофрированных труб из нержавеющей стали (1.4301; 1.4404) в теплоизоляции из пенополиизоцифурату и соединительные детали к ним. Внутри теплоизолирующего слоя проходит сигнальный кабель для подключения системы оперативного дистанционного контроля (ОДК). Труба имеет гидроизолирующую оболочку из полиэтилена. Сертифицированы и имеют гигиеническое заключение. Предназначены для подземной бесканальной прокладки открытых и закрытых высокотемпературных систем отопления. Рабочая температура до 160 °С. Допускается кратковременное повышение температуры до 180 °С. Рабочее давление 1,6 МПа. Поставляются длиномерными отрезками - до 250 метров, в зависимости от диаметра трубы и технического задания проекта.

Наименование	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./м.п.	Наименование товара	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./шт	
Труба КАСАФЛЕКС® 	55/110	1 915,20	Муфта для изоляции стыка 	110	518,40	
	66/125	2 761,20		125	583,20	
	86/145	4 430,40		145	682,80	
	109/160	5 203,20		160	742,80	
	143/200	7 270,80		200	1 226,40	
	163/225	8 940,00		225	1 382,40	
Наименование товара Фитинг КАСАФЛЕКС® под сварку 	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./шт	Концевая термоусадочная муфта 	110	110,40	
				125	124,80	
				145	150,00	
				160	184,80	
				200	220,80	
				225	261,60	
Кольцо графитовое уплотнительное 	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./шт	Кольцо резиновое уплотнительное 	110	168,00	
				125	181,20	
				145	199,20	
				160	211,20	
				200	248,40	
				225	267,60	
Лента сигнальная "Осторожно ТЕПЛОСЕТЬ" 	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./м	Цена с НДС, грн./м	6,00		