

Шибберная ножевая задвижка Ду 50 – 2000 мм

PN –2,4,6,10

Герметичность класса «А»

Ножевая пластина из нержавеющей стали



ERHARD



BELGICAST

Диаметр, мм	Давление, (PN)	Цена задвижки, грн. с НДС
50	10	9 621,38
80	10	9 905,37
100	10	10 397,33
150	10	12 851,18
200	10	19 620,74
250	10	30 020,08
300	10	40 866,72
350	10	94 285,30
400	4	98 671,02
500	4	150 667,69
600	4	204 498,91
В комплекте со штурвалом.		

Диаметр, мм	Цена задвижки, грн. с НДС	Цена задвижки, грн. с НДС
	PN–2, тип АВ	PN–4, тип АВ
700	472 297,10	618 611,74
800	575 795,81	680 221,13
900	686 441,40	910 115,75
1000	895 689,34	1 217 436,75
1200	1 525 418,37	2 196 044,11
1400	2 324 888,53	3 426 318,70
1600	☎	☎
1800	☎	☎
2000	☎	☎
В комплекте со штурвалом. Тип АВ – уплотнение с двух сторон		

Области применения: неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды, поверхностный сток с крупными, твердыми включениями, техническая, сырая вода.
Температура от –10 до +70°C.

Технические характеристики:

- полнопроходное сечение;
- антикоррозионное эпоксидное покрытие для тяжелых условий работы;
- уплотнение с U образной скобой из вулканизированного эластомера со стальным сердечником;
- свободное прохождение подошвы;
- регулируемый профиль поперечного уплотнения из эластомера с вложенными направляющими из ПТФЭ и порошковой бронзы, для самоочистки диска задвижки.

Корпус - чугун (ВЧШГ), с наплавляемым антикоррозионным эпоксидным покрытием

Диск - нержавеющая сталь

Возможна поставка под управление электроприводом, пневмоприводом, с удлинителем для затопляемого исполнения, с навесными деталями.