

Шиберная ножевая задвижка

Ду 50 – 2000 мм

PN –2,4,6,10

Герметичность класса «А»

Ножевая пластина из нержавеющей стали



ERHARD



BELGICAST

Диаметр, мм	Давление, (PN)	Цена задвижки, грн. с НДС
50	10	11 406,00
80	10	11 742,65
100	10	12 325,87
150	10	15 234,86
200	10	23 260,08
250	10	35 588,32
300	10	48 446,83
350	10	111 773,70
400	4	116 972,90
500	4	178 614,12
600	4	242 430,16
В комплекте со штурвалом.		

Диаметр, мм	Цена задвижки, грн. с НДС	Цена задвижки, грн. с НДС
	PN–2, тип АВ	PN–4, тип АВ
700	559 900,60	733 354,24
800	682 596,65	806 391,18
900	813 765,21	1 078 927,54
1000	1 061 825,26	1 443 251,63
1200	1 808 358,87	2 603 374,87
1400	2 756 117,86	4 061 845,56
1600	☎	☎
1800	☎	☎
2000	☎	☎
В комплекте со штурвалом. Тип АВ – уплотнение с двух сторон		

Области применения: неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды, поверхностный сток с крупными, твердыми включениями, техническая, сырая вода.

Температура от –10 до +70°C.

Технические характеристики:

- полнопроходное сечение;
- антикоррозионное эпоксидное покрытие для тяжелых условий работы;
- уплотнение с U образной скобой из вулканизированного эластомера со стальным сердечником;
- свободное прохождение подошвы;
- регулируемый профиль поперечного уплотнения из эластомера с вложенными направляющими из ПТФЭ и порошковой бронзы, для самоочистки диска задвижки.

Корпус - чугун (ВЧШГ), с наплавляемым антикоррозионным эпоксидным покрытием

Диск - нержавеющая сталь

Возможна поставка под управление электроприводом, пневмоприводом, с удлинителем для затопляемого исполнения, с навесными деталями.