

## Полиэтиленовые спиральновитые трубы для безнапорных трубопроводов СПИРОКОР



Трубы безнапорные спиральновитые с полой стенкой замкнутого профиля из полиэтилена, производятся ООО «Рубежанский трубный завод» согласно ТУ У В.2.7-25.2-32926466-006: 2011 диаметром от 300 мм до 2400 мм, и классами кольцевой жесткости SN2, SN4 и SN8, изготовлены методом спиральной намотки профиля с одновременной сваркой витков между собой. Трубы предназначены для строительства и ремонта подземных трубопроводов, водоотведения, защиты кабелей связи, отведение сточных вод и других жидких и газообразных сред к которым полиэтилен химически стоек, при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.

Срок службы полиэтиленовых труб при соблюдении условий монтажа и эксплуатации – 50 лет.

SN 2		SN 4		SN 8	
Диаметр	Цена с НДС, грн./м.п.	Диаметр	Цена с НДС, грн./м.п.	Диаметр	Цена с НДС, грн./м.п.
300	-	300/330	700,00	300/338	840,00
400/430	1 010,00	400/438	1 330,00	400/450	1 450,00
500/538	1 580,00	500/550	1 830,00	500/562	2 210,00
600/650	1 600,00	600/662	2 580,00	600/678	3 030,00
700/762	2 360,00	700/778	3 510,00	700/788	4 400,00
800/878	2 900,00	800/888	4 400,00	800/900	5 520,00
900/988	4 230,00	900/1000	6 740,00	900/1024	8 030,00
1000/1088	4 620,00	1000/1100	7 560,00	1000/1124	9 010,00
1100/1200	5 540,00	1100/1224	10 500,00	1100/1250	10 900,00
1200/1300	6 800,00	1200/1324	12 060,00	1200/1350	12 850,00
1300/1400	8 430,00	1300/1450	12 500,00	1300/1470	13 960,00
1400/1524	10 550,00	1400/1550	13 500,00	1400/1590	15 420,00
1500/1624	11 500,00	1500/1670	15 700,00	1500/1690	18 020,00
1600/1724	12 520,00	1600/1770	17 210,00	1600/1790	21 180,00
1800/1950	17 180,80	1800/1990	28 343,60	1800/2010	32 485,40
2000/2170	21 063,00	2000/2210	33 276,00	2000/2250	36 367,60
2200/2370	22 585,20	2200/2430	40 627,40	2200/2470	49 595,40
2400/2590	36 627,20	2400/2650	46 657,20	2400/2710	60 994,20

D1, мм	L 2, мм		
	SN 2	SN 4	SN 8
300	-	55	80
400	55	65	90
500	65	70	110
600	70	90	130
700	90	130	145
800	130	145	165
900	145	165	175
1000	165	185	200
1100	175	195	205
1200	185	200	215
1300	200	205	215
1400	215	215	220
1500	215	215	230
1600	215	215	230
1800	225	225	240
2000	255	235	250
2200	255	245	270
2400	285	265	290

### Расчет строительной длины трубопроводов СПИРОКОР

Для труб с нарезанной резьбой при расчете общей длины трубопровода используется строительная (или монтажная) длина труб L, которая измеряется без учета длины наружной резьбы L2

