



Гофрированные двухслойные трубы для защиты кабельных сетей ЭЛЕКТРОКОР



Трубы предназначены для защиты и изоляции электрических кабелей при укладке в землю. Они удовлетворяют требования к кольцевой жесткости при монтаже под дорогами, площадками и тому подобное. Однослойные или двухслойные, гибкие в бухтах со стальной протяжкой или жесткие в отрезках с муфтой. Имеют гладкий внутренний слой белого цвета и гофрированный наружный слой красного или черного цвета, изготовленные из полимерной композиции. Другие цвета доступны под заказ. Использование стандартных муфт обеспечивает удобное соединение. Дополнительное использование уплотнительного кольца обеспечивает водонепроницаемость стыков (0,5 бар). Изготавливаются согласно требованиям ДСТУ EN 50086-1: 2004 и ДСТУ Б.В. 2.5-32: 2007.

Диаметр, мм	Бухты 50м с муфтой и протяжкой, грн/м.п.	Отрезки по 6м с муфтой, грн/м.п.		Муфта	Уплотнительное кольцо	Заглушка	Дистансер
	450N	450N	750N				
50/41	☎	☎	☎	☎	☎	☎	-
63/51	25,51	25,51	28,72	13,10	8,00	18,40	-
75/62	☎	☎	☎	37,46	☎	☎	-
90/75	☎	☎	☎	40,96	☎	☎	-
110/93	53,14	53,14	80,61	28,85	12,22	26,84	39,92
160/136	106,01	106,01	170,43	62,22	20,96	46,73	39,92
200/176	-	107,83	219,33	196,88	27,07	183,17	43,55
250/216	-	276,14	380,14	234,18	55,88	259,05	-
315/271	-	446,80	534,80	417,94	111,77	461,92	-
400/343	-	722,04	858,04	835,88	215,68	850,85	-
500/427	-	1 252,17	1 372,17	1 508,73	377,21	1 467,48	-

Лента сигнальная «Осторожно! Кабель!»

Ширина/ толщина, мм	Длина, мм м	Цена, грн.
150*0,2	250	3,10

