

Трубы ИЗОПРОФЛЕКС® 75А



Система гибких труб из сшитого полиэтилена (ПЕКС-а), армированных ниткой из высокомодульного волокна, в полиуретановой теплоизоляции, и соединительные детали к ним. Сертифицированы, имеют гигиеническое заключение.

Предназначены для подземной бесканальной прокладки трубопроводов вторичного контура сетей теплоснабжения (от ЦТП) и горячего водоснабжения. Рабочая температура 75° С, рабочее давление 1,0 МПа.

Поставляются длинномерными отрезками – до 250 метров, в зависимости от диаметра трубы и технического задания проекта.

Наименование	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./м.п.	Наименование	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./шт.
Труба ИЗОПРОФЛЕКС® 75А 	40/75	603,60	Гильза с полимерной втулкой, нержавеющая сталь 	40	1 452,00
	50/90	760,80		50	1 894,80
	63/100	1 062,00		63	1 791,60
	75/110	1 392,00		75	3 019,20
	90/125	1 614,00		90	4 363,20
	110/145	1 881,60		110	6 097,20
	125/160	2 407,20		125	8 052,00
	140/180	3 272,40		140	8 498,40
	160/200	4 255,20		160	10 690,80
Наименование	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./шт.	Муфта для изоляции стыка 	75	358,80
Пресс-фитинги с полимерной втулкой под сварку 	40	1 621,20	Концевая термоусадочная муфта 	90	426,00
	50	2 452,80		100	470,40
	63	2 598,00		110	518,40
	75	3 361,20		125	583,20
	90	4 084,80		145	682,80
	110	5 089,20		160	742,80
	125	6 504,00		180	1 106,40
	140	6 970,80		200	1 226,40
	160	8 972,40		75	70,80
Пресс-фитинги с полимерной втулкой под сварку, нержавеющая сталь 	40	3 354,00	Кольцо резиновое уплотнительное 	90	80,40
	50	5 132,40		100	91,20
	63	5 434,80		110	110,40
	75	7 953,60		125	124,80
	90	12 711,60		145	150,00
	110	18 873,60		160	184,80
	125	24 104,40		180	196,80
	140	26 451,60		200	220,80
	160	34 251,60		75	140,40
Пресс-муфта с полимерными втулками, нержавеющая сталь 	40	5 894,40	Лента сигнальная "Осторожно ТЕПЛОСЕТЬ" 	90	151,20
	50	8 008,80		100	162,00
	63	8 544,00		110	168,00
	75	13 468,80		125	181,20
	90	17 768,40		145	199,20
	110	23 166,00		160	211,20
	125	32 762,40		180	226,80
	140	38 659,20		200	248,40
	160	46 458,00			
			Цена с НДС, грн./м	6,00	