

Трубы ИЗОПРОФЛЕКС® 75А



Система гибких труб из сшитого полиэтилена (ПЕКС-а), армированных ниткой из высокомодульного волокна, в полиуретановой теплоизоляции, и соединительные детали к ним. Сертифицированы, имеют гигиеническое заключение.

Предназначены для подземной бесканальной прокладки трубопроводов вторичного контура сетей теплоснабжения (от ЦТП) и горячего водоснабжения. Рабочая температура 75° С, рабочее давление 1,0 МПа.

Поставляются длинномерными отрезками – до 250 метров, в зависимости от диаметра трубы и технического задания проекта.

Наименование	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./м.п.	Наименование	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./шт.
Труба ИЗОПРОФЛЕКС® 75А 	40/75	603,60	Гильза с полимерной втулкой, нержавеющая сталь 	40	1 452,00
	50/90	760,80		50	1 894,80
	63/100	1 062,00		63	1 791,60
	75/110	1 392,00		75	3 019,20
	90/125	1 614,00		90	4 363,20
	110/145	1 881,60		110	6 097,20
	125/160	2 407,20		125	8 052,00
	140/180	3 272,40		140	8 498,40
160/200	4 255,20	160	10 690,80		
Пресс-фитинги с полимерной втулкой под сварку 	40	1 621,20	Муфта для изоляции стыка 	75	358,80
50	2 452,80	90		426,00	
63	2 598,00	100		470,40	
75	3 361,20	110		518,40	
90	4 084,80	125		583,20	
110	5 089,20	145		682,80	
125	6 504,00	160		742,80	
140	6 970,80	180		1 106,40	
160	8 972,40	200	1 226,40		
Пресс-фитинги с полимерной втулкой под сварку, нержавеющая сталь 	40	3 354,00	Концевая термоусадочная муфта 	75	70,80
	50	5 132,40		90	80,40
	63	5 434,80		100	91,20
	75	7 953,60		110	110,40
	90	12 711,60		125	124,80
	110	18 873,60		145	150,00
	125	24 104,40		160	184,80
	140	26 451,60		180	196,80
160	34 251,60	200	220,80		
Пресс-муфта с полимерными втулками, нержавеющая сталь 	40	5 894,40	Кольцо резиновое уплотнительное 	75	140,40
	50	8 008,80		90	151,20
	63	8 544,00		100	162,00
	75	13 468,80		110	168,00
	90	17 768,40		125	181,20
	110	23 166,00		145	199,20
	125	32 762,40		160	211,20
	140	38 659,20		180	226,80
160	46 458,00	200	248,40		
			Лента сигнальная "Осторожно ТЕПЛОСЕТЬ" 	Цена с НДС, грн./м	6,00