

Локальные очистные сооружения

Локальные очистные сооружения (ЛОС) CW Line K и CW Line MB предназначены для механической очистки дождевых сточных вод от грубодисперсных нерастворенных примесей с присутствием неэмульгированных нефтепродуктов, масел и продуктов сгорания топлива с целью предотвращения загрязнения почвы и водных объектов.


Корпуса производятся из спиральной витой полиэтиленовой трубы необходимой кольцевой жесткости.

ЛОС применяются на следующих объектах: автозаправочные станции, нефтебазы, стоянки грузового и легкового транспорта, паркинги и автопредприятия, торговые, складские и логистические центры, терминалы, районы жилой застройки, промышленные предприятия

Очистные сооружения дождевых сточных вод включают в себя следующие элементы: колодцы распределения потока, пескоотделители, маслобензоотделители, комбинированные песко-маслобензоотделители, колодцы для отбора проб, емкости различного назначения, блоки доочистки, очистные сооружения для автомоек

Жиросотделители CW Line J предназначены для очистки сточных вод, содержащих неэмульгированные жиры, растительные масла с целью предотвращения закупорки, загрязнения и преждевременного выхода из строя канализационных трубопроводов.

Комбинированные песко-бензомаслоотделители CW Line K

	№ п/п	Наименование	Производительность, л/с	Д вн, мм	L, мм	Количество тех. колодцев	Цена, грн./шт.
	1	CW Line K 3	3	1400	2400	2	99 350,00
	2	CW Line K 7	7	1400	3950	2	143 700,00
	3	CW Line K 10	10	1400	4200	2	150 950,00
	4	CW Line K 20	20	1600	6400	3	305 200,00
	5	CW Line K 50	50	1600	13500	3	598 300,00

Комбинированные песко-бензомаслоотделители CW Line K могут производиться до 150 л/с

Комбинированные песко-бензомаслоотделители CW Line K TM


	№ п/п	Наименование	Производительность, л/с	Д вн, мм	L, мм	Количество тех. колодцев	Цена, грн./шт.
	1	CW Line K 10	10	1400	3650	2	138 900,00
	2	CW Line K 20	20	1600	4800	3	245 550,00
	3	CW Line K 50	50	1600	9600	3	463 250,00

Жиросотделители CW Line J

	№ п/п	Наименование	Производительность, л/с	Д вн, мм	L, мм	Количество тех. колодцев	Цена, грн./шт.
	1	CW Line J1*	1	1000	1110	1	34 400,00
	2	CW Line J2*	2	1000	1 650	1	41 800,00
	3	CW Line J4*	4	1200	1 750	1	58 900,00
	4	CW Line J7	6	1400	2 000	1	78 100,00
	5	CW Line J10	7	1400	2 800	1	96 800,00


Жиросотделители CW Line J могут производиться до 40 л/с, * - вертикальное исполнение

Бензомаслоотделители CW Line MB

	№ п/п	Наименование	Производительность, л/с	Д вн, мм	L, мм	Количество тех. колодцев	Цена, грн./шт.
	1	CW Line MB3	3	1400	1700	1	79 150,00
	2	CW Line MB7	7	1400	1900	1	91 900,00
	3	CW Line MB10	10	1400	2400	1	103 600,00
	4	CW Line MB20	20	1400	3800	2	215 100,00
	5	CW Line MB50	20	1600	4800	2	303 800,00

Бензомаслоотделители CW Line MB могут производиться до 150 л/с

Технические колодцы (ID 800) CW Line T

	№ п/п	Наименование	H, мм	Цена, грн./шт.
	1	CW Line T1000	1,00	6 348,00
	2	CW Line T1500	1,50	9 522,00
	3	CW Line T2000	2,00	12 696,00
	4	CW Line T2500	2,50	15 870,00
	5	CW Line T3000	3,00	19 044,00
	6	CW Line T3500	3,50	22 218,00

В комплект технического колодца входит система вентиляции ф110 мм.

H - номинальная высота колодца (изделия) - зависит от глубины заложения системы.