

## Оборудование для сварки Kamitech (Польша)

Тип аппарата	Диаметр свариваемых труб, мощность, вес	Цена с НДС, грн.
Терморезисторное сварочное оборудование с возможностью регистрации процесса сварки и печати параметров сварки, автоматическое или ручное введение данных для процесса сварки, автоматическая коррекция времени сварки в зависимости от окружающей температуры.		
КмТ 4к0 S с возможностью протоколирования	25-800 мм, 220В	<b>71 000,00</b>
Оборудование для сварки труб из полиэтилена нагретым инструментом встык и оборудование с возможностью протоколирования процесса сварки.		
КмТ 160	63-160 мм, 220В	<b>197 000.00</b>
КмТ 160 А*	63-160 мм, 220В	<b>234 200.00</b>
Комплект вкладышей 63-140 мм		<b>30 000.00</b>
КмТ 250	75-250 мм, 220В	<b>207 600.00</b>
КмТ 250 А*	75-250 мм, 220В	<b>266 200.00</b>
Комплект вкладышей 75-225 мм		<b>63 200.00</b>
КмТ 315	90-315 мм, 220В	<b>250 200.00</b>
КмТ 315 А*	90-315 мм, 220В	<b>308 700.00</b>
Комплект вкладышей 90-280 мм		<b>76 300.00</b>
КмТ 400	125-355 мм, 220В	<b>287 500.00</b>
КмТ 400 А*	125-355 мм, 220В	<b>351 300.00</b>
Комплект вкладышей 125-355 мм		<b>101 200.00</b>
КмТ 630	315-630 мм, 380В	<b>447 100.00</b>
КмТ 630 А*	315-630 мм, 380В	<b>521 600.00</b>
Комплект вкладышей 315-560 мм		<b>117 100.00</b>
Кран-балка для КМТ 630		<b>52 200.00</b>

\* - встроенное устройство для регистрации и контроля параметров сварки.