

Гофровані двошарові труби для захисту кабельних мереж ЕЛЕКТРОКОР



Труби призначені для захисту та ізоляції електричних кабелів при укладанні в землю. Вони задовольняють вимоги до кільцевої жорсткості при монтажі під дорогами, майданчиками тощо. Одношарові або двошарові, гнучкі в бухтах зі сталеву протяжкою або жорсткі у відрізках з муфтою. Мають гладкий внутрішній шар білого кольору та гофрований зовнішній шар червоного або чорного кольору, виготовлені з полімерної композиції. Інші кольори доступні під замовлення. Використання стандартних муфт забезпечує зручне з'єднання. Додаткове використання ущільнюючого кільця забезпечує водонепроникність стиків (0,5 бар). Виготовляються згідно з вимогами ДСТУ EN 50086-1:2004 та ДСТУ Б.В. 2.5-32:2007.

| Діаметр, мм | Бухти з металевою протяжкою та муфтою, грн/м.п. | Відрізки по 6 м з муфтою, грн/м.п. | | Муфта | Ущільнює кільце | Заглушка | Дістанцер |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 450N | 450N | 750N |  |  |  |  |
| 50/41 |  |  |  |  |  |  | - |
| 63/51 | 32,98 | 32,98 | 33,12 | 13,10 | 17,60 | 23,92 | - |
| 75/62 |  |  |  | 37,46 |  |  | - |
| 90/75 |  |  |  | 40,96 |  |  | - |
| 110/93 | 69,22 | 69,22 | 101,35 | 37,32 | 13,73 | 34,89 | 51,90 |
| 160/136 | 139,33 | 139,33 | 214,30 | 79,98 | 25,85 | 60,75 | 51,90 |
| 200/176 | - | 227,23 | 304,40 | 313,37 | 34,74 | 238,12 | 56,62 |
| 250/216 | - |  | 522,84 | 373,49 | 71,09 | 336,76 | - |
| 339/300* | - |  | 2263,41 | 1171,37 | 165,28 | 600,50 | - |
| 452/400* | - |  | 2 422,25 | 2192,48 | 367,00 | 1106,10 | - |
| 566/500* | - |  | 3 046,60 | 2 646,48 | 646,03 | 1 907,72 | - |

* труба ID

Стрічка сигнальна «Обережно! Кабель!»

| Ширина/ товщина, мм | Довжина, мм м | Ціна, грн. |
|---------------------|---------------|------------|
| 150*0,2 | 250 | 3,10 |

