

Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ДУ 50 – 1200 мм., тип F4

Гарантия 10 лет.

Срок эксплуатации 50 лет.

PN – 10, 16

Короткая тип F 4



BELGICAST



Диаметр, мм	Цена задвижки со штурвалом, с НДС, грн.	
50	3 872,33	
65	4 723,46	
80	4 852,27	
100	5 637,01	
125	9 854,69	
150	9 995,36	
200	16 076,50	
250	24 986,82	
300	31 798,17	
350	67 387,28	
400	100 677,49	
450	116 581,72	
500	164 683,99	
600	343 167,71	
Телескопический шток для подземной установки задвижки		
DN	длина штока	Цена с НДС, грн.
40 - 50	1,5 - 2,5	1 466,74
65 - 80	1,5 - 2,5	1 801,03
100 - 150	1,5 - 2,5	1 914,04
175 - 200	1,5 - 2,5	2 315,50
250 - 350	1,5 - 2,5	2 905,04
400 - 600	1,5 - 2,5	5 842,48
Ковер для подземной установки задвижки		1 167,23

**100 % продукции испытывается на герметичность корпуса и клапана.
Задвижка остается герметичной после 2500 циклов открытия закрытия.**

Области применения: питьевая, техническая, сырая вода, сточные воды,
Температура от –10 до +40°С.

Технические характеристики:

- полнопроходное сечение;
- антикоррозионное эпоксидное покрытие (знак GSK для тяжелых условий работы);
- герметичность класса "А"; PN10,16,25.

Корпус – высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ, GJS 500), с наплавляемым антикоррозионным эпоксидным покрытием (стандарт GSK).

Клин - ВЧШГ (GJS 500) с покрытием EPDM или NBR.

Возможна поставка под управление электроприводом, пневмоприводом, бесколодезная установка. С патрубками для труб ПВХ, раструбами для чугунных труб. Готовые комбинированные узлы (тройники, крестовины) из 3 или 4 х задвижек.