

Трубы КАСАФЛЕКС®



Система гибких, гофрированных труб из нержавеющей стали (1.4301; 1.4404) в теплоизоляции из пенополиизоцифурату и соединительные детали к ним. Внутри теплоизолирующего слоя проходит сигнальный кабель для подключения системы оперативного дистанционного контроля (ОДК). Труба имеет гидроизолирующую оболочку из полиэтилена. Сертифицированы и имеют гигиеническое заключение. Предназначены для подземной бесканальной прокладки открытых и закрытых высокотемпературных систем отопления. Рабочая температура до 160 °С. Допускается кратковременное повышение температуры до 180 °С. Рабочее давление 1,6 МПа. Поставляются длинномерными отрезками - до 250 метров, в зависимости от диаметра трубы и технического задания проекта.

Наименование	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./м.п.	Наименование товара	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./шт
Труба КАСАФЛЕКС® 	55/110	2 531,02	Муфта для изоляции стыка 	110	662,40
	66/125	3 648,10		125	748,80
	86/145	5 852,47		145	864,00
	109/160	6 872,99		160	950,00
	143/200	9 627,94		200	1 569,60
	163/225	11 324,36		225	1 766,40
Наименование товара Диаметр, мм Цена с НДС, грн./шт			Концевая термоусадочная муфта 	110	144,00
				125	158,40
				145	192,00
				160	235,20
				200	283,20
				225	326,00
Фитинг КАСАФЛЕКС® под сварку 	55	4 958,91	Кольцо резиновое уплотнительное 	110	225,60
	66	5 523,09		125	240,00
	86	7 528,32		145	264,00
	109	10 005,15		160	283,20
	143	14 003,37		200	331,20
	163	22 546,52			
Кольцо графитовое уплотнительное 	55	589,54	Лента сигнальная "Осторожно ТЕПЛОСЕТЬ" 		
	66	662,40		Цена с НДС, грн./м	6,00
	86	761,76			
	109	927,36			
	143	1 424,16			
	163	1 523,52			