



Труби ИЗОПРОФЛЕКС® 115А



Система гибких труб из сшитого полиэтилена (ПЕКС-а), армированных ниткой из высокомодульного волокна, в полиуретановой теплоизоляции, и соединительные детали к ним. Сертифицированы, имеют гигиеническое заключение.

Предназначены для подземной бесканальной прокладки трубопроводов вторичного та первичного контура сетей теплоснабжения (от ЦТП и ИТП). Рабочая температура 115° С, рабочее давление 1,0 МПа.

Поставляются длинномерными отрезками – до 250 метров, в зависимости от диаметра трубы и технического задания проекта.

Наименование	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./м.п.	Наименование	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./шт.
Труба ИЗОПРОФЛЕКС® 115А 	50/100	1 745,16	Гильза с полимерной втулкой под сварку, нержавеющая сталь 	50	2 145,76
	63/110	2 320,44		63	2 030,21
	75/125	3 040,28		75	3 419,59
	90/145	3 522,69		90	4 941,84
	110/160	4 545,92		110	7 103,73
	125/180	5 819,18		125	9 408,04
	140/200	6 894,09		140	9 899,81
	160/225	8 298,88		160	12 337,14
Наименование Пресс-фитинги с полимерной втулкой под сварку 	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн./шт.	Муфта для изоляции стыка 	100	604,80
50	2 917,00	110		662,40	
63	3 088,99	125		748,80	
75	3 998,62	145		864,00	
90	4 517,14	160		950,40	
110	5 628,96	180		1 411,20	
125	7 191,88	200		1 569,60	
140	7 708,30	225		1 766,40	
Пресс-фитинги с полимерной втулкой под сварку, нержавеющая сталь 	50	5 813,85	Концевая термоусадочная муфта 	100	115,20
	63	6 155,13		110	144,00
	75	9 007,64		125	158,40
	90	14 057,21		145	192,00
	110	20 872,41		160	235,20
	125	26 656,30		180	252,00
	140	29 252,06		200	283,20
	160	37 876,25		225	336,00
Пресс-муфта с полимерными втулками под сварку, нержавеющая сталь 	50	9 070,79	Кольцо резиновое уплотнительное 	100	211,20
	63	9 676,77		110	225,60
	75	15 252,80		125	240,00
	90	20 123,43		145	264,00
	110	☎		160	283,20
	125	☎		180	307,20
	140	☎		200	321,20
	160	☎			
			Лента сигнальная "Осторожно ТЕПЛОСЕТЬ" 	Цена с НДС, грн./м	7,20