

Трубы многослойные армированные КОРСИС АРМ

Для водоотведения и канализации ТУ 2248-017-73011750-2011

Трубы КОРСИС АРМ имеют гладкую внутреннюю поверхность и профилированную стенку, содержащую стальную вставку, не контактирующую ни с транспортируемой средой, ни с грунтом. Такая конструкция профиля обеспечивает существенное повышение кольцевой жесткости при снижении общего веса трубы.

	Внутренний диаметр D, мм	Класс кольцевой жесткости (SN)	Цена 1 п.м. грн. с НДС
	800	до 16	5 338,25
	1000	до 16	8 013,99
	1200	до 16	8 888,25
	1400	до 16	9 749,26
	1500	до 16	13 524,44
	1600	до 16	14 769,59
	1800	до 16	16 518,10
	2000	до 16	22 929,30
	2200	до 16	25 088,44
	2400	до 12	28 744,41
Трубы диаметром 800-1400 мм изготавливаются в отрезках до 13 м, трубы 1500-2400 мм - в отрезках до 6,5 м			

Возможно производство труб КОРСИС АРМ **номинальной кольцевой жесткостью в диапазоне от 8 до 24 кН/кв.м** по согласованию с заказчиком

Соединение совмещенных срезов трубы осуществляется термоусаживаемой муфтой снаружи. Для обеспечения герметичности трубопровода необходима сварка ручным экструдером изнутри.

	Муфта термоусаживающаяся для труб КОРСИС АРМ D, мм	Цена 1 шт, грн. с НДС
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 800	4 433,79
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1000	5 521,93
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1200	6 576,03
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1400	7 632,06
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1500	8 171,29
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1600	8 587,52
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1800	9 661,34
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 2000	10 715,05
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 2200	11 672,83
	Муфта термоусаживающаяся DN/ID 2400	12 629,84