

## Локальные очистные сооружения

**Локальные очистные сооружения (ЛОС) CW Line K и CW Line MB** предназначены для механической очистки дождевых сточных вод от грубодисперсных нерастворенных примесей с присутствием неэмульгированных нефтепродуктов, масел и продуктов сгорания топлива с целью предотвращения загрязнения почвы и водных объектов.


Корпуса производятся из спиральномотой полиэтиленовой трубы необходимой кольцевой жесткости.

**ЛОС применяются на следующих объектах:** автозаправочные станции, нефтебазы, стоянки грузового и легкового транспорта, паркинги и автопредприятия, торговые, складские и логистические центры, терминалы, районы жилой застройки, промышленные предприятия

**Очистные сооружения дождевых сточных вод включают в себя следующие элементы:** колодцы распределения потока, пескоотделители, маслобензоотделители, комбинированные песко-маслобензоотделители, колодцы для отбора проб, емкости различного назначения, блоки доочистки, очистные сооружения для автомоек

**Жиросотделители CW Line J предназначены** для очистки сточных вод, содержащих неэмульгированные жиры, растительные масла с целью предотвращения закупорки, загрязнения и преждевременного выхода из строя канализационных трубопроводов.

### Комбинированные песко-бензомаслоотделители CW Line K



№ п/п	Наименование	Производительность, л/с	Д вн, мм	L, мм	Количество тех. колодцев	Цена, грн./шт.
1	CW Line K 3	3	1400	2400	2	99 350
2	CW Line K 7	7	1400	3950	2	143 700
3	CW Line K 10	10	1400	4200	2	150 950
4	CW Line K 20	20	1600	6400	3	305 200
5	CW Line K 50	50	1600	13500	3	598 300

Комбинированные песко-бензомаслоотделители CW Line K могут производиться до 150 л/с

### Комбинированные песко-бензомаслоотделители CW Line K TM



№ п/п	Наименование	Производительность, л/с	Д вн, мм	L, мм	Количество тех. колодцев	Цена, грн./шт.
1	CW Line K 10	10	1400	3650	2	138 900
2	CW Line K 20	20	1600	4800	3	245 550
3	CW Line K 50	50	1600	9600	3	463 250

### Жиросотделители CW Line J



№ п/п	Наименование	Производительность, л/с	Д вн, мм	L, мм	Количество тех. колодцев	Цена, грн./шт.
1	CW Line J1*	1	1000	1110	1	34 400
2	CW Line J2*	2	1000	1 650	1	41 800
3	CW Line J4*	4	1200	1 750	1	58 900
4	CW Line J7	6	1400	2 000	1	78 100
5	CW Line J10	7	1400	2 800	1	96 800

Жиросотделители CW Line J могут производиться до 40 л/с, \* - вертикальное исполнение


### Бензомаслоотделители CW Line MB



№ п/п	Наименование	Производительность, л/с	Д вн, мм	L, мм	Количество тех. колодцев	Цена, грн./шт.
1	CW Line MB3	3	1400	1700	1	79 150
2	CW Line MB7	7	1400	1900	1	91 900
3	CW Line MB10	10	1400	2400	1	103 600
4	CW Line MB20	20	1400	3800	2	215 100
5	CW Line MB50	20	1600	4800	2	303 800

Бензомаслоотделители CW Line MB могут производиться до 150 л/с

### Технические колодцы (ID 800) CW Line T



№ п/п	Наименование	H, мм	Цена, грн./шт.
1	CW Line T1000	1,00	6 348
2	CW Line T1500	1,50	9 522
3	CW Line T2000	2,00	12 696
4	CW Line T2500	2,50	15 870
5	CW Line T3000	3,00	19 044
6	CW Line T3500	3,50	22 218

В комплект технического колодца входит система вентиляции ф110 мм.

H - номинальная высота колодца (изделия) - зависит от глубины заложения системы.