

## Трубы ПВХ для напорного водоснабжения



107  
ДСТУ  
ISO  
9001

Трубы ПВХ для напорного водоснабжения производятся ООО «Калушский трубный завод» согласно требованиям ДСТУ Б В 2.7-141:2007 стандартными размерными соотношениями SDR 41 (0,63 МПа), SDR 26 (1,0 МПа), SDR 21 (1,25 МПа). Применяются для строительства наружных водопроводов, транспортирующих воду для хозяйственного и питьевого водоснабжения.

На одном из концов труб имеется сформированный раструб с уплотнительным резиновым кольцом, который позволяет герметично монтировать трубопроводы в раструб без дополнительного сварочного оборудования или соединительных муфт.

Изготавливаются однослойными (монолитными). Цвет труб серый

Диаметр, мм	ПВХ SDR 41 (0,63 МПа)		ПВХ SDR 26 (1,0 МПа)		Длина без раструба, мм	Уплотни- тельное кольцо
	Толщина стенки, мм	Цена с НДС, грн./шт	Толщина стенки, мм	Цена с НДС, грн./шт.		Цена с НДС, грн./шт.
110	2,7	179,35	4,2	260,03	2000	33,19
	2,7	263,16	4,2	381,54	3000	
	2,7	514,59	4,2	746,07	6000	
160	3,9	378,34	6,2	547,93	2000	55,36
	3,9	554,31	6,2	802,78	3000	
	3,9	1 082,23	6,2	1 567,34	6000	
225	5,5	723,62	8,6	1 176,65	2000	98,30
	5,5	1 055,55	8,6	1 716,40	3000	
	5,5	2 051,35	8,6	3 335,64	6000	
315	7,7	1 426,70	12,1	2 217,18	2000	194,24
	7,7	2 075,19	12,1	3 224,99	3000	
	7,7	4 020,69	12,1	6 248,41	6000	
400	9,8	2 740,50	15,4	4 357,08	2000	566,63
	9,8	3 958,50	15,4	6 293,56	3000	
	9,8	7 612,50	15,4	12 103,00	6000	
500	12,3	4 158,00	19,1	6 400,80	2000	870,42
	12,3	6 048,00	19,1	9 405,90	3000	
	12,3	11 718,00	19,1	18 421,20	6000	