

Оборудование для сварки Kamitech (Польша)

Тип аппарата	Диаметр свариваемых труб, мощность, вес	Цена с НДС, грн.
Терморезисторное сварочное оборудование с возможностью регистрации процесса сварки и печати параметров сварки, автоматическое или ручное введение данных для процесса сварки, автоматическая коррекция времени сварки в зависимости от окружающей температуры.		
KmT 4k0 S с возможностью протоколирования	25-800 мм, 220В	79 860,00
Оборудование для сварки труб из полиэтилена нагретым инструментом встык и оборудование с возможностью протоколирования процесса сварки.		
KmT 160	63-160 мм, 220В	236 478,00
KmT 160 A*	63-160 мм, 220В	288 508,00
Комплект вкладышей 63-140 мм		31 009,00
KmT 250	75-250 мм, 220В	253 676,00
KmT 250 A*	75-250 мм, 220В	307 362,00
Комплект вкладышей 75-225 мм		73 733,00
KmT 315	90-315 мм, 220В	289 784,00
KmT 315 A*	90-315 мм, 220В	343 442,00
Комплект вкладышей 90-280 мм		92 598,00
KmT 400	125-355 мм, 220В	333 586,00
KmT 400 A*	125-355 мм, 220В	387 695,00
Комплект вкладышей 125-355 мм		130 218,00
KmT 630	315-630 мм, 380В	608 168,00
KmT 630 A*	315-630 мм, 380В	679 470,00
Комплект вкладышей 315-560 мм		172 975,00
Кран-балка для KMT 630		82 005,00

* - встроенное устройство для регистрации и контроля параметров сварки.